



常州格林液压设备制造有限公司

CHANGZHOU GREEN HYDRAULIC EQUIPMENT MANUFACTURING CO.,LTD

电话(Tel): 0519-85954535 手机(Mob): (86) 13685276555

传真(Fax): 0519-85954535

网址(Url): www.gelinyy.com / www.greenhyd.cn

邮箱(E-mail): info@gelinyy.com / sales1@gelinyy.com

厂址(Factory Add): 中国常州市武进区赵家路23号

No.23 Zhaojia Road, Wujin Distric, Changzhou City, Jiangsu Province, China

商务地址(Business Add): 江苏省常州市钟楼区新闻镇新旭路京东智能产业园西区15栋

JD Industria West 15, Xinxu Road, Xinzha Town. Changzhou City, Jiangsu Province.



(公司官网)



多路换向阀/齿轮泵/转向器
Directional Control Valve/Gear Pump/Steering Unit



液压驱动世界
格林智造未来
POWERING FUTURE
SINCE 2001



常州格林液压设备制造有限公司

Changzhou Green Hydraulic Equipment Manufacturing Co., Ltd

公司简介

GREEN HYDRAULIC ALL AROUND THE WORLD

A COMPANY SPECIALIZED IN HYDRAULIC PARTS

COMPANY INTRODUCTION



常州格林液压设备制造有限公司(原常州格林流体技术有限公司)商务驻扎常州市高新区薛家工业园,是一家专业生产液压元件及系统的现代化企业,公司实力雄厚,设备先进。公司于2015年10月在江苏股权交易中心成功挂牌,股权代码690281。我司检测设备优良,拥有进口定子和转子高精度磨床,韩国AM公司双面磨,台湾友佳等公司生产的加工中心及数控车床等。公司以人为本,汇聚了一批高级技术型人才,拥有专业的专业的研发团队,不断进行产品的设计研发,公司目前年产液压泵2万多套。

公司专业设计、制造、销售内啮合齿轮泵GG系列,美国丹尼逊T7、T6系列,丹尼逊马达M4C系列,美国威格士V系列、VQ系列、VQT系列、V10、V20,VTM42系列转向助力泵,威格士叶片马达25M、35M、45M、50M,日本东京计器SQP系列,国产YBH、50T、150T和日本油研PV2R等系列液压叶片泵。

叶片泵广泛应用于切削机械、塑料机械、锻压机械、矿山建筑工程机械、重型冶金机械、皮革机械、船舶夹板机械、机床、轻工、农业和林业机械、矿物机械、液压站等各种机械的液压传动系统中。

公司秉承,产品质量追求完美,成品价格趋于最低,服务质量确保用户满意的原则。我们将本着用最好的产品,为用户提供最好的服务为宗旨,竭诚为您服务!

Changzhou Green Hydraulic Co., Ltd. is a new type of manufacturing enterprise focusing on the production, R&D, manufacturing and sales of hydraulic components and hydraulic systems, construction machinery accessories with more than 15,000 models of accessories; the company pay much attention to product quality and has passed the ISO9001 quality system certification with 16 patents. We have great influence in the hydraulic components field. At the same time with an annual production of 30,000 sets hydraulic pumps.

Since the establishment of Green Hydraulic. We are always adhered to the business principles of people-oriented and honesty, and brought together elites of hydraulic field. The company's core values are: customer first, integrity and win-win, we rewards diligence, sharing and improvement, unity and cooperation. With them we development steady.



MAIN PRODUCTION

主要产品

格林液压主要产品有多路换向阀、齿轮油泵、平衡阀、转向器、动力单元等,达500余种型号。

The main production of GREEN includes directional control valve, gear pump, counterbalance valve, steering unit, power pack, etc, with more than 500 models



我司所生产的产品广泛应用于农业机械、工程机械、环卫车辆、专用车辆、钻探机械等行业。
Our products are widely used in agricultural machinery, engineering machinery sanitation vehicles, special vehicles, drilling machinery and other industries.



资质证书

OUR CERTIFICATES



抓木机阀 Wood Grabber Valve



DCV60

Structure 结构	Sectional 分片式	
Rated Flow 额定流量	60L/min	15.9 US GPM
Max Pressure 最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control	



HSSD8-1

Structure 结构	Sectional 分片式	
Rated Flow 额定流量	80L/min	21.1 US GPM
Max Pressure 最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control	



HSSD8-2

Structure 结构	Sectional 分片式	
Rated Flow 额定流量	80L/min	21.1 US GPM
Max Pressure 最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method 控制方式	手控 Manual Control	

欧洲拖拉机专用阀 Hydraulic Distributor For Tractors



MP80

Structure 结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow 额定流量	80 L/min	21.1 US GPM
Max Pressure 最大压力	18 Mpa	2611 PSI
Controlling Method 控制方式	手控 Manual Control	

欧洲拖拉机专用阀 Hydraulic Distributor For Tractors



MPC70

Structure 结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow 额定流量	70 L/min	18.5 US GPM
Max Pressure 最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method 控制方式	手控 Manual Control	

DCV系列 DCV Series



DCV20

Structure 结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow 额定流量	20 L/min	5.3 US GPM
Max Pressure 最大压力	35 Mpa	5076 PSI
Controlling Method 控制方式	手控 Manual Control	



DCV40

Structure 结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow 额定流量	40 L/min	10.6 US GPM
Max Pressure 最大压力	35 Mpa	5076 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control	



DCV60

Structure 结构	Sectional 分片式	
Rated Flow 额定流量	60 L/min	15.9 US GPM
Max Pressure 最大压力	35 Mpa	5076 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control	

DCV系列 DCV Series



DCV100

Structure 结构	Sectional 分片式	
Rated Flow 额定流量	100 L/min	26.4 US GPM
Max Pressure 最大压力	35 Mpa	5076 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control	



DCV140

Structure 结构	Sectional 分片式	
Rated Flow 额定流量	140 L/min	37.0 US GPM
Max Pressure 最大压力	35 Mpa	5076 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control	



DCV200

Structure 结构	Sectional 分片式	
Rated Flow 额定流量	200 L/min	53.0 US GPM
Max Pressure 最大压力	35 Mpa	5076 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control	

DCV40/Z-5下车阀 DCV40/Z-5 Valve



DCV40/Z-5

Structure 结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow 额定流量	40 L/min	10.6 US GPM
Max Pressure 最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control	

HSP40/80/120系列 HSP40/80/120 Series



HSP40

Structure 结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow 额定流量	40 L/min	10.6 US GPM
Max Pressure 最大压力	25 Mpa	3626 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control	



HSP80

Structure 结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow 额定流量	80 L/min	21.0 US GPM
Max Pressure 最大压力	25 Mpa	3626 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control	



HSP120

Structure 结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow 额定流量	120 L/min	31.8 US GPM
Max Pressure 最大压力	25 Mpa	3626 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control	

HSP40微动系列 HSP40 Micro control Series



HSP40WD

Structure 结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow 额定流量	40 L/min	10.6 US GPM
Max Pressure 最大压力	25 Mpa	3626 PSI
Controlling Method 控制方式	手控微动控制	Manual Micro Control

HDCF50/100系列 HDCF50/100 Series



HDCF50

Structure 结构	Sectional Solenoid 分片电磁式	
Rated Flow 额定流量	40 L/min	10.6 US GPM
Max Pressure 最大压力	20 Mpa	2900 PSI
Controlling Method 控制方式	电磁控 Solenoid Control	



HDCF100

Structure 结构	Sectional Solenoid 分片电磁式	
Rated Flow 额定流量	100 L/min	26.4 US GPM
Max Pressure 最大压力	20Mpa	2900 PSI
Controlling Method 控制方式	电磁控 Solenoid Control	

TR55系列 TR55 Series



TR55

Structure 结构	Monoblock 整体电磁式	
Rated Flow 额定流量	50 L/min	13.2 US GPM
Max Pressure 最大压力	35 Mpa	5076 PSI
Controlling Method 控制方式	手控 Manual Control	

HSV06/09系列 HSV06/09 Series



HSV06

Structure 结构	Solenoid Diverter Valve 电磁式分流阀	
Rated Flow 额定流量	40 L/min	10.6 US GPM
Max Pressure 最大压力	20 Mpa	2900 PSI
Controlling Method 控制方式	电磁控 Solenoid Control	

HSV06/09系列 HSV06/09 Series



HSV09

Structure 结构	Solenoid Diverter Valve 电磁式分流阀	
Rated Flow 额定流量	90 L/min	23.8 US GPM
Max Pressure 最大压力	20 Mpa	2900 PSI
Controlling Method 控制方式	电磁控 Solenoid Control	

ZT系列 ZT Series



ZT12

Structure 结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow 额定流量	40 L/min	10.6 US GPM
Max Pressure 最大压力	25 Mpa	3626 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control	



ZT20

Structure 结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow 额定流量	100 L/min	26.4 US GPM
Max Pressure 最大压力	25 Mpa	3626 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control	

劈木机阀 Log Splitter Valve



HSP81

Structure 结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow 额定流量	80 L/min	21.0 US GPM
Max Pressure 最大压力	20 Mpa	2900 PSI
Controlling Method 控制方式	手控 Manual Control	

劈木机阀 Log Splitter Valve



LVA1-95

Structure 结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow 额定流量	90 L/min	23.8 US GPM
Max Pressure 最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method 控制方式	手控 Manual Control	

HSSD系列 HSSD Series



HSSD4

Structure 结构	Monoblock 整体式一联	
Rated Flow 额定流量	45 L/min	11.9 US GPM
Max Pressure 最大压力	25 Mpa	3626 PSI
Controlling Method 控制方式	手控 Manual Control	



HSSD5

Structure 结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow 额定流量	45 L/min	11.9 US GPM
Max Pressure 最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control 旋转手柄 Rotation Handle	

HSSD8



Structure 结构	Sectional 分片式	
Rated Flow 额定流量	80L/min	21 US GPM
Max Pressure 最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control 旋转手柄 Rotation Handle	

HSSD系列 HSSD Series



HSSD11

Structure 结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow 额定流量	75 L/min	19.6 US GPM
Max Pressure 最大压力	25 Mpa	3626 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control 旋转手柄 Rotation Handle	



HSSD14

Structure 结构	Monoblock 整体式一联	
Rated Flow 额定流量	120 L/min	31.7 US GPM
Max Pressure 最大压力	25 Mpa	3626 PSI
Controlling Method 控制方式	手控 Manual Control 旋转手柄 Rotation Handle	



HSSD18

Structure 结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow 额定流量	160 L/min	42.2 US GPM
Max Pressure 最大压力	25 Mpa	3626 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control 旋转手柄 Rotation Handle	



HSSD25

Structure 结构	Sectional 分片式	
Rated Flow 额定流量	240L/min	63.3 US GPM
Max Pressure 最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control 旋转手柄 Rotation Handle	

HSDV10系列 HSDV10 series



HSDV10

Structure 结构	Sectional 分片式	
Rated Flow 额定流量	90 L/min	23.8 US GPM
Max Pressure 最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method 控制方式	手控 Manual Control	

LKF系列流量控制阀 LKF series



LKF

Structure 结构	Monoblock 整体式	
Max Flow 最大流量	40/60/114 L/min	10.6/15.9/30.2 US GPM
Max Pressure 最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
LKF 40 Flow range 流量范围	0~40 L/min	0~10.6 US GPM
LKF 60 Flow range 流量范围	0~60 L/min	0~15.9 US GPM
LKF 114 Flow range 流量范围	0~114 L/min	0~30.2 US GPM

HSDF5切断阀 HSDF5 Series



HSDF5

Structure 结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow 额定流量	40 L/min	10.6 US GPM
Max Pressure 最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method 控制方式	手控 Manual Control	

HSDS15系列 HSDS15 Series



HSDS15

Structure 结构	Sectional 分片式	
Rated Flow 额定流量	60 L/min	16.0 US GPM
Max Pressure 最大压力	25 Mpa	3626 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control	

HSDM系列 HSDM Series



HSDM45

Structure 结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow 额定流量	45 L/min	11.8 US GPM
Max Pressure 最大压力	31.5 Mpa	4600 PSI
Controlling Method 控制方式	手控 Manual Control	

RD系列 RD Series



RD5100

Structure 结构	Monoblock 1 Lever 整体式1联	
Rated Flow 额定流量	100 L/min	26.2 US GPM
Max Pressure 最大压力	21Mpa	3000PSI
Controlling Method 控制方式	手控 Manual Control	



RD5200

Structure 结构	Monoblock 2 Levers 整体式2联	
Rated Flow 额定流量	100 L/min	26.2 US GPM
Max Pressure 最大压力	21 Mpa	3000 PSI
Controlling Method 控制方式	手控 Manual Control	



RD5300

Structure 结构	Monoblock 3 Levers 整体式3联	
Rated Flow 额定流量	100 L/min	26.2 US GPM
Max Pressure 最大压力	21 Mpa	3000 PSI
Controlling Method 控制方式	手控 Manual Control	

CDB系列 CDB Series



CDB15

Structure 结构	Sectional 分片式	
Rated Flow 额定流量	63 L/min	16.6 US GPM
Max Pressure 最大压力	20 Mpa	2900 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control	



CDB20

Structure 结构	Sectional 分片式	
Rated Flow 额定流量	100 L/min	26.4 US GPM
Max Pressure 最大压力	20 Mpa	2900 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control	

DF系列 DF Series



DF50

Structure 结构	Monoblock 整体式	Sectional 分片式
Rated Flow 额定流量	50 L/min	13.2 US GPM
Max Pressure 最大压力	25 Mpa	3626 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control	



DF80

Structure 结构	Monoblock 整体式	Sectional 分片式
Rated Flow 额定流量	80 L/min	21.0 US GPM
Max Pressure 最大压力	25 Mpa	3626 PSI
Controlling Method 控制方式	手控、气控、电液控、电磁控、电气控、一控二手柄控制 Manual, Pneumatic, Solenoid, Electro-hydraulic, Joystick and Electro-pneumatic Control	

DL 系列 DL Series



DL15

Structure 结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow 额定流量	63 L/min	16.6 US GPM
Max Pressure 最大压力	25 Mpa	3626 PSI
Controlling Method 控制方式	手控,气控,液控 Manual Control,Pneumatic Control,Hydrau-Control	



DL20

Structure 结构	Monoblock 整体式	
Rated Flow 额定流量	100 L/min	26.4 US GPM
Max Pressure 最大压力	25 Mpa	3626 PSI
Controlling Method 控制方式	手控,气控,液控 Manual Control,Pneumatic Control,Hydrau-Control	

ZL 系列 ZL Series



ZL15

Structure 结构	Sectional 分片式	
Rated Flow 额定流量	63 L/min	16.6 US GPM
Max Pressure 最大压力	25 Mpa	3626 PSI
Controlling Method 控制方式	手控,气控,液控 Manual Control,Pneumatic Control,Hydrau-Control	



ZL20

Structure 结构	Sectional 分片式	
Rated Flow 额定流量	100 L/min	26.4 US GPM
Max Pressure 最大压力	25 Mpa	3626 PSI
Controlling Method 控制方式	手控,气控,液控 Manual Control,Pneumatic Control,Hydrau-Control	

单泵系列 Single Pump Series



CBHST1

Structure 结构	外啮合齿轮泵 External gear pump		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 排量	63/80/90/100/110/120 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	23 Mpa/3330 PSI	Rated Speed 额定转速	2000 r/min



CBHST2

Structure 结构	外啮合齿轮泵 External gear pump		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 排量	80/100 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	23 Mpa/3330 PSI	Rated Speed 额定转速	2000 r/min



CBHST4

Structure 结构	外啮合齿轮泵 External gear pump		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 排量	80/100 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	23 Mpa/3330 PSI	Rated Speed 额定转速	2000 r/min



CBHST5

Structure 结构	内啮合齿轮泵 Internal gear pump		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 排量	80/100 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	23 Mpa/3330 PSI	Rated Speed 额定转速	2000 r/min

单泵系列 Single Pump Series



CBHC

Structure 结构	外啮合齿轮泵 External gear pump		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 排量	16/20 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20Mpa/2920 PSI	Rated Speed 额定转速	2000 r/min



JHP1

Structure 结构	外啮合齿轮泵 External gear pump		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 排量	32/45 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20Mpa/2920 PSI	Rated Speed 额定转速	2000 r/min



JHP2

Structure 结构	外啮合齿轮泵 External gear pump		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 排量	40/50/63/80/100 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20Mpa/2920 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min



JHP3

Structure 结构	外啮合齿轮泵 External gear pump		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 排量	40/50/63/80/100 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20Mpa/2920 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min

单泵系列 Single Pump Series



JHP3-P7600

Structure 结构	外啮合齿轮泵 External gear pump		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 排量	160 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	25Mpa/3626 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min



CBG1

Structure 结构	外啮合齿轮泵 External gear pump		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 排量	32/45 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	16Mpa/2336 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min



CBG2

Structure 结构	外啮合齿轮泵 External gear pump		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 排量	40/50/63/80/100 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	16Mpa/2336 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min



CBG3

Structure 结构	外啮合齿轮泵 External gear pump		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 排量	100/125/140/160 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	16Mpa/2336 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min

单泵系列 Single Pump Series



CBGJ1

Structure 结构	外啮合齿轮泵 External gear pump		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 排量	32/45 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20Mpa/2900 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min



CBGJ2

Structure 结构	外啮合齿轮泵 External gear pump		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 排量	40/50/63/80/100 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20Mpa/2900 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min



CBGJ3

Structure 结构	外啮合齿轮泵 External gear pump		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 排量	100/125/140/160 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20Mpa/2900 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min

双联泵系列 Double Pump Series



CBHST-L

Structure 结构	外啮合齿轮泵 External gear pump		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 排量	100-20 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20Mpa/2900 PSI	Rated Speed 额定转速	2000 r/min

双联泵系列 Double Pump Series



CBHS-DL1

Structure 结构	外啮合齿轮泵 External gear pump		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 排量	80-20 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	23Mpa/3358 PSI	Rated Speed 额定转速	2000 r/min



JHP-DP

Structure 结构	外啮合齿轮泵 External gear pump		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 排量	63-10,80-10,100-10 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	23-3Mpa/3358-438 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min



CBGJ-DP

Structure 结构	外啮合齿轮泵 External gear pump		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 排量	63-16,80-10,50-50;63-63,100-10 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	23-3 Mpa/3358-438 PSI	Rated Speed 额定转速	2200 r/min

三联泵系列 Tribble Pump Series



CBGJ-TP

Structure 结构	外啮合齿轮泵 External gear pump		
Material 材质	Cast Iron 铸铁		
Rated Displacement 排量	63-63-25,50-50-25,40-40-25 cc/rev		
Rated Pressure 额定压力	20Mpa/2920 PSI	Rated Speed 额定转速	2000 r/min

BZZ1系列 BZZ1 Series



BZZ1-50C

Material 材质	Cast Iron 铸铁
Rated Displacement 排量	50 cc/r
Recommend Flow Rate 推荐流量	4 L/Min
Valve Block 阀块	Customized 可定制



BZZ1-80C

Material 材质	Cast Iron 铸铁
Rated Displacement 排量	80 cc/r
Recommend Flow Rate 推荐流量	6 L/Min
Valve Block 阀块	Customized 可定制

BZZ1系列 BZZ1 Series



BZZ1-100C

Material 材质	Cast Iron 铸铁
Rated Displacement 排量	100 cc/r
Recommend Flow Rate 推荐流量	7.5 L/Min
Valve Block 阀块	Customized 可定制



BZZ1-160C

Material 材质	Cast Iron 铸铁
Rated Displacement 排量	160 cc/r
Recommend Flow Rate 推荐流量	9.5 L/Min
Valve Block 阀块	Customized 可定制



BZZ5-200/250C

Material 材质	Cast Iron 铸铁
Rated Displacement 排量	200/250 cc/r
Recommend Flow Rate 推荐流量	15/19 L/Min
Valve Block 阀块	Customized 可定制



BZZ5-315C

Material 材质	Cast Iron 铸铁
Rated Displacement 排量	315 cc/r
Recommend Flow Rate 推荐流量	24 L/Min
Valve Block 阀块	Customized 可定制



BZZ5-500C

Material 材质	Cast Iron 铸铁
Rated Displacement 排量	500 cc/r
Recommend Flow Rate 推荐流量	38 L/Min
Valve Block 阀块	Customized 可定制

BZZ5系列 BZZ5 Series



BZZ5-800C

Material 材质	Cast Iron 铸铁
Rated Displacement 排量	800 cc/r
Recommend Flow Rate 推荐流量	60 L/Min
Valve Block 阀块	Customized 可定制